

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 495/04.20

от 08 июня 2020 г.

1. Заказчик:

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»

1.1. Адрес:

г. Москва, Ср. Овчинниковский пер., д. 12

2. Сведения о пробе:

157РСК0020, стекло, 0,5 дм³. Номер пломбы 56514297

(проба отобрана заказчиком)

2.1. Код образца (пробы):

93-20

2.2. Характеристика пробы:

минеральная вода

2.3. Объем пробы, дм³(л):

20

2.4. Дата поступления пробы в ИЛ ПЛР:

13.04.2020 г

2.5. Дата розлива:

14.01.2020 г

2.6. Дата анализа:

апрель - июнь 2020 г.

2.7. Приборы:

Спектрометрический комплекс "ПРОГРЕСС", зав. № 0333-Ар-Б-Г, св-во о поверке № 7214/211

от 07.06.2019 г., OES ICP Optima 2100 DV, зав. № 080N7101201, св-во о поверке № 25892/202 от 24.09.2019 г., «Флюорат 02-3», зав. № 940,

св-во о поверке №6833/202 от 16.05.19 г., КФК-3, зав. №9106052, св-во о поверке № 6416/202 от 16.05.2019, весы «Adventurer» AR 5120, зав. № 1125092724, св-во о поверке № 7536/205 от 13.06.2019 г.

Оцененные условия испытаний: Температура воздуха — 22,1 °С, Влажность воздуха — 64,1 %, Атмосферное давление 94,7 кПа

3. Результаты радиологического анализа пробы воды:

Наименование показателя, ед. измерения	Результат испытаний	Допустимые уровни показателей радиационной безопасности/ Уровень вмешательства	Методика выполнения измерений
Радон (Rn-222), Бк/кг	-	-	-

4. Результаты химического анализа пробы воды:

4.1. Сухой остаток, г/дм³ по

при 105^oC

-

4.2. pH по пнд Ф 14.1:2:3:4.121-

5,54

ГОСТ 18164-72

при 180^oC

1,946

97

4.3. Органические вещества:

Групповой состав, мг/дм³:

фенолы по ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

-

Окисляемость перманганатная,

мг/дм³ по ГОСТ 23268.12-78

нефтепродукты по ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

-

4.4. Газы растворенные:

Углекислота свободная, г/дм³ по

ГОСТ 23268.2-91

3,2587

4.5. Органолептические свойства:

цвет

без цвета

запах

без запаха

по ГОСТ 23268.1-91

Сероводород общий, г/дм³

свободный, г/дм³

по РД 52.24.450-2010

<0,000002

вкус

углекислый привкус

осадок

нет

4.6. Токсичные элементы, мг/кг:

Наименование элемента	Результат испытаний	Допустимые уровни содержания	Методика выполнения измерений
Ртуть	<0,001	0,005	ГОСТ 26927-86
Свинец	<0,003	0,1	ГОСТ 31870-2012
Кадмий	<0,0001	0,01	ГОСТ 31870-2012
Мышьяк	-	-	ГОСТ 31870-2012

ФОРМУЛА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

CO₂ 3,26 M 2,5 $\frac{Cl\ 39\ HCO_3\ 35\ SO_4\ 26}{(Na+K)\ 95 / Mg\ 3\ Ca\ 2}$ pH 5,54 T °C

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА				
1 Л ВОДЫ СОДЕРЖИТ	ГРАММ (МГ)	МГ/ЭКВ.	МГ/ЭКВ.,%	Методика выполнения измерений
Катионы				
Литий Li ⁺	0,00015			ГОСТ 31870-2012
Натрий Na ⁺	0,88	38,262	95,08	ГОСТ 31870-2012
Калий K ⁺	0,0051	0,130	0,32	ГОСТ 31870-2012
Магний Mg ²⁺	0,0123	1,012	2,51	ГОСТ 23268.5-78
Кальций Ca ²⁺	0,0168	0,838	2,08	ГОСТ 23268.5-78
Стронций Sr ²⁺	0,00043			ГОСТ 31870-2012
Барий, Ва ²⁺	0,000042			ГОСТ 31870-2012
Железо общее Fe ²⁺ + Fe ³⁺	<0,00005			ГОСТ 31870-2012
Алюминий Al ³⁺	<0,00001			ГОСТ 31870-2012
Марганец Mn ²⁺	0,000012			ГОСТ 31870-2012
Цинк Zn ²⁺	<0,000005			ГОСТ 31870-2012
Медь Cu ²⁺	0,0000028			ГОСТ 31870-2012
Кобальт Co ²⁺	<0,000001			ГОСТ 31870-2012
Никель Ni ²⁺	<0,000001			ГОСТ 31870-2012
Свинец Pb	<0,000003			ГОСТ 31870-2012
Ртуть Hg	<0,000001			ГОСТ 26927-86
Бериллий Be	<0,0000001			ГОСТ 31870-2012
Хром Cr	<0,000001			ГОСТ 31870-2012
Кадмий Cd	<0,0000001			ГОСТ 31870-2012
Молибден Mo	<0,000001			ГОСТ 31870-2012
Серебро Ag	<0,000005			ГОСТ 31870-2012
Сурьма Sb	<0,000005			ГОСТ 31870-2012
Бор B	0,00046			ГОСТ 31870-2012
Кремний Si	0,0056			РД 52.24.432-2005
СУММА КАТИОНОВ	0,9148	40,243	100,00	
Анионы				
Хлор Cl ⁻	0,4610	13,000	39,33	ГОСТ 23268.17-78
Бром Br ⁻	<0,0040			ГОСТ 23268.15-78
Йод I ⁻	0,0001			ГОСТ 23268.16-78
Сульфат SO ₄ ²⁻	0,4156	8,653	26,18	ГОСТ 26449.1-85
Гидрокарбонат HCO ₃ ⁻	0,6956	11,401	34,49	ГОСТ 23268.3-78
Мышьяк общ.	<0,000005			ГОСТ 31870-2012
Гидрофосфат HPO ₄ ⁻	0,000128			ГОСТ 18309-2014
Нитрат NO ₃ ⁻	0,00101			ГОСТ 23268.9-78
Селен общ.	0,000021			ГОСТ 19413-89
Цианид CN ⁻	<0,00001			ГОСТ 31863-2012
СУММА АНИОНОВ	1,5735	33,054	100,00	
Недиссоциированные молекулы, г/дм³				
Борная кислота H ₃ BO ₃		0,0026		ГОСТ 31870-2012
Кремниевая кислота H ₂ SiO ₃		0,0157		РД 52.24.432-2005
Минерализация	2,5066			