

**Протокол испытаний № ВП-3393/19
«28» февраля 2019 г.**

Лист 1 из 1

Заказчик: АНО «Роскачество»

Объект испытаний: Образец (110РСК0002/1)

Место отбора пробы: ---

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 26.02.2019 11:07

Акт отбора пробы: Отбор выполнен Заказчиком

Даты проведения испытаний: 26.02.19 - 28.02.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.11	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Окисляемость перманганатная, мгО ₂ /л	2.6	5.0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
4.	Цветность, град.	4.3	20	ГОСТ 31868-2012
5.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
6.	Никель, мг/л	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012
7.	Формальдегид, мг/л	0.057	0.05	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
8.	Запах (при 20 град.), баллы	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах (при нагревании до 60 град.), баллы	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Хром общий, мг/л	< 0.001	-	ГОСТ 31870-2012

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол испытаний № ВП-3974/19
«01» марта 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: АНО «Роскачество»

Объект испытаний: Образец (110РСК0002/1), холодная кипяченая вода через 24 часа

Место отбора пробы: ---

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 27.02.2019 17:11

Акт отбора пробы: Отбор выполнен Заказчиком

Даты проведения испытаний: 27.02.19 - 01.03.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.32	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Окисляемость перманганатная, мгО ₂ /л	2.3	5.0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
4.	Цветность, град.	11.2	20	ГОСТ 31868-2012
5.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
6.	Никель, мг/л	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012
7.	Формальдегид, мг/л	0.050	0.05	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
8.	Запах (при 20 град.), баллы	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах (при нагревании до 60 град.), баллы	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Хром общий, мг/л	< 0.001	-	ГОСТ 31870-2012

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол испытаний № ВП-3975/19
«01» марта 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: АНО «Роскачество»

Объект испытаний: Образец (110РСК0002/1), повторное кипячение через 24 часа

Место отбора пробы: ---

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 27.02.2019 17:11

Акт отбора пробы: Отбор выполнен Заказчиком

Даты проведения испытаний: 27.02.19 - 01.03.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (пределно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.35	6 - 9	Ф.1.31.2005.01774
2.	Окисляемость перманганатная, мгО ₂ /л	2.8	5.0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
4.	Цветность, град.	13.1	20	ГОСТ 31868-2012
5.	Мутность, ЕМФ	1.29	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
6.	Никель, мг/л	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012
7.	Формальдегид, мг/л	< 0.02	0.05	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
8.	Запах (при 20 град.), баллы	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах (при нагревании до 60 град.), баллы	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Хром общий, мг/л	< 0.001	-	ГОСТ 31870-2012

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14БА/19

Всего листов 6

Заказчик	Автономная некоммерческая организация "Российская система качества"	
Адрес	115184, Москва, ул.Средний Овчинниковский пер. 12	
Заявитель	Автономная некоммерческая организация "Российская система качества"	
Адрес	115184, Москва, ул.Средний Овчинниковский пер. 12	
Наименование испытанной продукции	Чайник	
Торговая марка :		
Модель или тип :	Шифр: 110РСК0002/3	
Изготовитель:		
Номинальные данные:		
Стандарт(ы):	СТО 46429990-106-2018 ГОСТ 7400-81 ГОСТ 27754-88 п.3.5 ГОСТ 30163.0-95	
Серийные номера образцов	3 образца	
Дата проведения испытаний:	14 февраля – 25 июня 2019г	
Методы испытаний:		
Нестандартные методы испытаний:	Не использовались	
Условия проведения испытаний:	температура влажность давление	20-27 0C 21 -59 % 966 -1013 гПа

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование СИ	Тип и заводской номер	Проверка (аттестация / калибровка)
1	Весы электронные настольные	МК-3.2-А21, зав. № S 188416	до 05.07.2019
2	Мерный стакан		бессрочно
3	Термометр многоканальный с термопарами ТХА	ТМ 5131, зав. № 06 - 0502	до 20.07.2020
4	Термометр многоканальный с термопарами ТХА	ТМ 5131, зав. № 06 - 0503	до 07.12.2019
5	Пирометр	Sight LS, зав. № 7080092	до 07.02.2020
6	Секундомер электронный	Интеграл С-01, зав. № 301107	до 24.07.2019
7	Шумомер-виброметр анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110А, зав. № БФ160287	до 20.03.2020

Результаты испытаний на соответствие СТО 46429990-106-2018 приведены в Приложении 1

Результаты испытаний на соответствие ГОСТ 7400-81, ГОСТ 27754-88 п.3.5, ГОСТ 30163.0-95 программы заказчика приведены в Приложении 2

Настоящий протокол не может перепечатываться (в полном или частичном объеме) без письменного разрешения

Представленные в этом протоколе результаты испытаний касаются только испытанного образца.

Приложение 1 к протоколу № 14БА/19

Балльная система рейтингования электрочайников

Таблица 1.

Характеристика	Выставленный балл										Средний балл	
	ОЖ	АЧ	МЛ	ЕС	СК	АК	ИК	АП	ЕБ	НА		
Фильтр												5,00
Фильтр расположен удобно, его легко найти и вытащить без особых усилий	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	
Фильтр легко очищается, в нем нет труднодоступных мест, где может скапливаться накипь	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	
Фильтр не болтается на месте, стоит прочно в гнезде для фильтра	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	
Фильтр легко вставить обратно	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	
Шкала измерения воды												4,56
Шкала измерения воды расположена удобно, ее видно под разными углами, с разных сторон	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5,00	
По шкале измерения воды можно легко определить количество воды в электрочайнике	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4,80	
Шкала измерения отчетливо показывает количество воды все время до и во время вскипания (одновременно проверить нагрев подставки *)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	
По шкале можно определить, сколько воды в электрочайнике, при минимальном и максимальном заполнении.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	
Видимость шкалы измерения в темноте	0	3	4	4	3	2	3	5	3	4	3,10	
Подставка для чайника												4,98
Электрочайник легко устанавливается на подставку	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	
Электрочайник можно поставить на подставку в любом положении, электрочайник свободно вертится на подставке	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	
Подставка устойчивая, не качается и не скользит на гладкой поверхности	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	
Электрочайник легко снимается с подставки, подставка не остается на электрочайнике и не двигается, когда снимается электрочайник	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4,90	
*Подставка не нагревается во время кипячения электрочайника (не обжигает ли руки)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	
Итоговый средний балл												4,88

1 = Очень плохо; очень сложно; далеко ниже среднего; худший

2 = Плохо; сложно; ниже среднего; хуже

3 = Средне; не просто; нормально; удовлетворительно

4 = Хорошо; довольно просто; достаточно легко; лучше

5 = Очень хорошо; очень просто; очень легко; гораздо выше среднего; лучший

Приложение 2 к протоколу № 14БА/19

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Нормативные значения показателя	Фактическое значение	Заключение по показателю
1	Номинальный объем	литр	Согласно маркировке	Маркировано - 1.70 Измерено - 1.70	-
2	Масса	грамм	В соотв. с заявленной	Чайник/с подставкой 772,5/989,5	-
3	Способность конструкции обеспечивать свободный выход пара, исключая возможность ожога при эксплуатации		ГОСТ 7400	Обеспечивается	Соответствует
4	Наличие ручки, форма и расположение которой обеспечивает удобство захвата и безопасную переноску		ГОСТ 7400	Обеспечивается	Соответствует
5	Проверка на отсутствие выплескивания		ГОСТ 7400	Обеспечивается	Соответствует
6	Герметичность корпуса		-	Обеспечивается	Соответствует
7	Время, необходимое для закипания 1 л воды	мин: с	ГОСТ 7400 п.2.3, ГОСТ 27754 п.3.5	3:28	Соответствует
8	Минимальное количество воды, которое можно вскипятить	литр	В соотв. с заявленным	0.25	Соответствует
9	Наличие фильтра, наличие меток о минимальном количестве воды, которое возможно вскипятить, и о максимальном количестве воды, при котором отсутствует выплескивание		ГОСТ 7400 п.2.10	Обеспечивается	Соответствует
10	Наличие термовыключателя предохраняющего электронагреватель от выхода из строя при выкипании воды		Визуально и проверкой срабатывания	Термовыключатель сработал при выкипании	Соответствует

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Нормативные значения показателя	Фактическое значение	Заключение по показателю
11	Отключение после интенсивного закипания (время)	с	ГОСТ 7400 п.2.19	11	Соответствует
12	Способность чайника сохранять/поддерживать температуру воды (температура через 15 мин после отключения)	°C	-	88	-
13	Уровень шума (уровень звукового давления)	дБ	ГОСТ 30163.0	61	-

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 46-БР/19

Всего листов 12

Заказчик.....	Автономная некоммерческая организация "Российская система качества"
Адрес	Российская Федерация, 115184, город Москва, улица Средний Овчинниковский пер.12
Заявитель	Автономная некоммерческая организация "Российская система качества"
Адрес	Российская Федерация, 115184, город Москва, улица Средний Овчинниковский пер.12
<p>Наименование испытанной продукции.....: Чайник</p> <p>Торговая марка</p> <p>Модель или тип</p> <p>Изготовитель</p> <p>Номинальные данные</p> <p>Стандарт.....</p> <p>Серийный номер образца</p> <p>Дата(ы) проведения испытаний:</p> <p>Методы испытаний:</p>	
<p>шифр 110РСК0002/3</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>220-240 V~, 50/60 Hz, 2000-2400 W, Класс I</p> <p>ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 (пп. 7, 8, 10, 13, 14, 15.102, 16, 22.5, 25.101)</p> <p>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) 4.2.2 (п. 4.2.2.2 в части кратковременных помех)</p> <p>Б/Н</p> <p>14.02.2019 – 04.07.2019 г.</p> <p>1. ГОСТ IEC 60335-2-15-2014</p> <p>2. ГОСТ IEC 60335-1-2015</p> <p>3. ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)</p>	

Нестандартные методы испытаний: Не использовались

Условия проведения испытаний: температура 20-26 °C
влажность 45-59 %
давление 966-1013 гПа

Сокращения, которые используются в тексте протокола:

Требование не применяется к испытальному образцу - НР

Испытания не проводились т.к. не предусмотрены программой - НП

Испытанный образец соответствует требованиям - С

Испытанный образец не соответствует требованиям - НС

Результаты испытаний на соответствие ГОСТ IEC 60335-2-15-2014, ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) приведены в Приложениях А, Б. Список средств измерения и испытательного оборудования приведен в Приложении В.

Этот протокол не может перепечатываться (в полном или частичном объеме) без разрешения

Представленные в этом протоколе результаты испытаний касаются только испытанного образца.

Мнение лаборатории:

Результаты испытаний образца: Чайник, шифр 110РСК0002/3, **не соответствует** требованиям ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.25.101 и соответствует требованиям ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 (пп. 7, 8, 10, 13, 14, 15.102, 16, 22.5), ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) 4.2.2 (п. 4.2.2.2 в части кратковременных помех).

Протокол № 46-БР/19	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014	лист 3, листов 12
Пункт НТД	Требование НТД	Результаты испытаний, проверок

Приложение А

Результаты испытаний по ГОСТ IEC 60335-2-15-2014, ГОСТ МЭК 60335-1-2015.

7	МАРКИРОВКА		
7.1	На приборах должны быть указаны: номинальное напряжение, В; род тока; номинальная частота; номинальная потребляемая мощность, Вт, или номинальный ток, А; наименование, торговая марка или товарный знак изготовителя или поставщика; наименование модели или типа; условное обозначение конструкции класса II; условное обозначение степени защиты от влаги.	220-240 V~ - 50/60 Hz 2000-2400 W - имеется имеется -	C HP C C HP C C HP HP
	Приборы, предназначенные для частичного погружения в воду для чистки, должны иметь маркировку максимального уровня погружения и предупреждение следующего содержания: «Не погружать выше этого уровня». (ГОСТ IEC 60335-2-15)	-	HP
	Чайники должны иметь маркировку уровня, указывающую на заполнение до номинального объема. Эта маркировка должна быть видна, когда чайник находится в заполненном состоянии. (ГОСТ IEC 60335-2-15)	имеется	HP
	Если закрытое положение крышки прибора варки под давлением не очевидно, то оно должно быть маркировано на приборе. (ГОСТ IEC 60335-2-15)	-	HP
	Подставка чайника без шнура питания должна иметь маркировку: - наименования, торговой марки или товарного знака изготовителя или ответственного поставщика; (ГОСТ IEC 60335-2-15). - модели или обозначения типа. (ГОСТ IEC 60335-2-15)	имеется имеется	HP HP
7.2	Предупредительная надпись у стационарных приборов с многоканальным питанием.	-	HP
7.3	Правильность нанесения маркировки диапазона питающих напряжений.	Выполняется	C
7.4	На приборе должна быть ясно различимая маркировка о том, на какое напряжение настроен прибор.	-	HP
7.5	Приборы, маркованные несколькими номинальными напряжениями, или диапазонами номинальных напряжений, должна быть маркировка номинальной потребляемой мощности для каждого напряжения или диапазона напряжений.	Выполняется	C
7.6	В маркировке должны быть использованы установленные русские или международные условные обозначения.	Выполняется	C
7.7	Наличие схемы соединений для приборов, подключаемых более, чем двумя проводами и многоканальным питанием.	-	HP
7.8	Маркировка зажимов для подключения к сети питания: - нейтральный провод "N"; - зажим заземления;	- -	HP HP
7.9	Маркировка, обозначение выключателей (переключателей), функционирование которых может вызвать опасность.	Выполняется	C
7.10	Требования к обозначению различных положений переключателей (регулирующих устройств).	Выполняется	C
7.11	Требования к маркировке регулирующих устройств.	-	HP
7.12	Наличие инструкции по эксплуатации. Меры предосторожности при обслуживании пользователем.	Выполняется	C
	В инструкциях для приборов со встроенным приборным вводом, предназначенных для частичного или полного погружения в воду для чистки, следует	-	HP

Протокол № 46-БР/19		ГОСТ IEC 60335-2-15-2014	лист 4, листов 12	
Пункт НТД	Требование НТД	Результаты испытаний, проверок	Заключение	
	указывать, что соединитель должен быть удален перед чисткой прибора и приборный ввод должен быть высушен перед тем, как прибор используют снова. (ГОСТ IEC 60335-2-15)			
	В инструкциях для приборов, предназначенных для использования с соединителем, имеющим терморегулятор, следует указывать, что должен быть использован только соответствующий соединитель. (ГОСТ IEC 60335-2-15)	-	НР	
	Если конструкция чайников не предотвращает опасность выброса кипящей воды, то в инструкциях должно быть указано, что если чайник перелит, кипящая вода может выплыснуться. (ГОСТ IEC 60335-2-15)	Выполняется	С	
	Инструкции для чайников, заполняемых через отверстие в крышке, должны содержать следующее предупреждение: «ВНИМАНИЕ: Располагать крышку так, чтобы пар был направлен от ручки». (ГОСТ IEC 60335-2-15)	-	НР	
	П р и м е ч а н и е 101 — Предупреждение не требуется, если крышка может быть закрыта только так, что пар направляется от ручки. (ГОСТ IEC 60335-2-15)	-	НР	
	«ВНИМАНИЕ: Не удалять крышку, пока вода кипит». (ГОСТ IEC 60335-2-15)	-	НР	
	Инструкции для чайников без шнура питания должны устанавливать, что чайник может быть использован только со штатной подставкой. (ГОСТ IEC 60335-2-15)	Выполняется	С	
	Если чайник и подставка для чайника без шнура питания могут быть подняты вместе за ручку чайника, то в инструкции должно быть указано следующее: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что чайник отключен перед снятием его с подставки». (ГОСТ IEC 60335-2-15)	-	НР	
	В инструкциях для подогревателей детского питания должно быть установлено следующее: - пищу не следует нагревать слишком долго; (ГОСТ IEC 60335-2-15) - способ проверки правильной температуры пищи. (ГОСТ IEC 60335-2-15)	- -	НР НР	
	В инструкциях для приборов, которые обычно чистят после использования и которые не предназначены для погружения в воду для чистки, указывают, что прибор нельзя погружать в воду. (ГОСТ IEC 60335-2-15)	-	НР	
	П р и м е ч а н и е 102 — Эти требования обычно применяют к кофеваркам, кастрюлям, подогревателям молока, приборам варки под давлением, пароваркам, приборам медленной варки и приборам для приготовления йогуртов. (ГОСТ IEC 60335-2-15)	-	НР	
	В инструкциях для приборов варки под давлением должно быть указано, что каналы в регуляторе давления, предназначенные для выхода пара, следует проверять регулярно, чтобы убедиться, что они не заблокированы, а также способ безопасного открывания сосуда и предупреждение, что сосуд следует открывать только после достаточного снижения давления.	-	НР	
	Инструкции для яйцеварок, снабженных устройством прокалывания, должны содержать следующее: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасайтесь травм от прокалывателя яиц». (ГОСТ IEC 60335-2-15)	-	НР	
	Для экспресс-кофеварок, имеющих сосуд, в котором поддерживается повышенное давление, наполняемый пользователем, инструкции должны содержать информацию для дополнительной заправки сосуда водой и следующее предупреждение: «ВНИМАНИЕ: Отверстие для заполнения не должно быть открыто во время использования прибора». (ГОСТ IEC 60335-2-15)	-	НР	
	Инструкции для всех приборов должны включать: - предупреждение во избежание утечки на электрический соединитель;	-	НР	

Протокол № 46-БР/19		ГОСТ IEC 60335-2-15-2014	лист 5, листов 12	
Пункт НТД	Требование НТД	Результаты испытаний, проверок	Заключение	
	<ul style="list-style-type: none"> - подробные сведения о том, как чистить поверхности, контактирующие с пищей; - предупреждение о потенциальной травме из-за неправильного использования; - заявление, что поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования. (ГОСТ IEC 60335-2-15) 	- - -	HP HP HP	
7.12.1	Меры предосторожности при установке прибора должны быть подробно описаны в инструкции.	Выполняется	C	
7.12.2	Если стационарный прибор не снабжен шнуром питания и штепсельной вилкой, то в инструкции должно быть указано, что такие средства для отсоединения должны быть встроены в закрепленную проводку.	-	HP	
7.12.3	Если изоляция фиксированной проводки питания прибора для постоянного подключения к сети питания может соприкасаться с частями, у которых превышение температуры при испытаниях по разделу 11 более 50°C, в инструкциях должно быть указано, что фиксированная проводка питания должна быть защищена.	-	HP	
7.12.4	Инструкция для встраиваемых приборов должна содержать следующие четкие сведения: <ul style="list-style-type: none"> - размеры пространства, для встраивания прибора; - размеры и положение средств опоры и крепления прибора внутри заданного пространства; - минимальные зазоры между различными частями прибора и окружающими его частями предметов обстановки; - минимальные размеры вентиляционных отверстий и их расположение; - способ присоединения прибора к источнику питания и взаимосвязь отдельных комплектующих; - указание о необходимости иметь вилку шнура питания, доступную после установки прибора. 	- - - - - - -	HP HP HP HP HP HP	
7.12.5	Инструкция должна содержать информацию по замене шнура питания: <ul style="list-style-type: none"> - для приборов с креплением шнура типа X; - для приборов с креплением шнура типа Y; - для приборов с креплением шнура типа Z. 	- - -	HP C HP	
7.13	Инструкции и другие тексты должны быть написаны на языке страны, в которую прибор поставляется.	Выполняется	C	
7.14	Маркировка должна быть легко различима и долговечна.	Выполняется	C	
7.15	Маркировка, указанная в 7.1 - 7.5 должна быть расположена на основной части прибора.	Выполняется	C	
7.16	Маркирование заменяемого термозвена или плавкого звена.	-	HP	

8	ЗАЩИТА ОТ КОНТАКТА С ТОКОВЕДУЩИМИ ЧАСТЯМИ.		
8.1	Приборы должны быть сконструированы и закрыты так, чтобы обеспечивалась достаточная защита от контакта с токоведущими частями.	Выполняется	C
8.1.1	Обеспечение защиты во всех положениях прибора.	Выполняется	C
	Удаление ламп: защита от прикосновения с цоколем, находящимся под напряжением.	-	HP
8.1.2	Проверка отверстий в приборах класса 0 и II или конструкциях класса II на отсутствие контакта с токоведущими частями с помощью испытательного щупа.	Выполняется	C
	П р и м е ч а н и е 101 — Контактные устройства в подставках чайников без шнура питания не рассматриваются как приборные розетки. (ГОСТ IEC 60335-2-15)	Выполняется	C
8.1.3	Проверка отсутствия контакта с токоведущими частями нагревательных элементов с видимым свечением с помощью испытательного щупа 41 по МЭК 61032.	-	HP
8.1.4	Доступные части не считаются токоведущими, если:		

Протокол № 46-БР/19		ГОСТ IEC 60335-2-15-2014	лист 6, листов 12
Пункт НТД	Требование НТД	Результаты испытаний, проверок	Заключение
	-часть питается БСНН, при условии, что: -для переменного тока пиковое напряжение не превышает 42.4 В	-	НР
	-для постоянного тока напряжение не превышает 42.4 В, или	-	НР
	- часть отделена защитным импедансом и ток между этой частью и источником питания не превышает 2 мА пост. тока и	-	НР
	- 0.7 мА переменного тока	-	НР
	- между частью, отделенной защитным импедансом и источником питания для напряжений с пиковым значением от 42.4 до 450 В емкость не превышает 0.1 мкФ	-	НР
	-для напряжений с пиковым значением более 450 В до 15 кВ включительно разряд не должен превышать 45 мкКл.	-	НР
8.1.5	Токоведущие части встраиваемых приборов, закрепленных приборов и приборов, поставляемых в виде отдельных единиц, должны быть защищены по крайней мере основной изоляцией до установки или сборки.	-	НР
8.2	Приборы и конструкции класса II должны быть сконструированы и защищены так, чтобы обеспечивалась защита от случайного контакта с основной изоляцией и металлическими частями, отделенными только основной изоляцией.	Выполняется	С

10	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ И ТОК.		
10.1	Мощность, потребляемая прибором, при номинальном напряжении и нормальной рабочей температуре, не должна отличаться от номинальной потребляемой мощности в соответствие с табл.1.	Выполняется	С
10.2	При маркировке номинального тока, ток, потребляемый прибором при нормальной рабочей температуре, не должен отличаться от номинального в соответствии с табл. 2.	-	НР

13	ТОК УТЕЧКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.		
13.1	При рабочей температуре ток утечки не должен быть чрезмерным, а электрическая прочность должна быть достаточной	Выполняется	С
13.2	Ток утечки между любым полюсом источника питания и доступными металлическими частями и металлической фольгой площадью не более 20x10 см, соприкасающейся с доступными поверхностями изоляционного материала: для приборов классов 0, 0I, III $< 0,5$ мА; для переносных приборов класса I $< 0,75$ мА; для стационарных электромеханических приборов класса I $< 3,5$ мА; для стационарных нагревательных приборов класса I - $< 0,75$ мА; или 0, 75 мА на 1 кВт потребляемой мощности, но не более 5 мА; для приборов/конструкций класса II $< 0,25$ мА.	- 0.01 мА - - - - 0.001 мА	НР С НР НР НР С
13.3	Изоляция приборов должна выдерживать синусоидальное напряжение частотой 50 или 60Гц: для основной изоляции, которая при нормальной эксплуатации подвергается воздействию безопасного сверхнизкого напряжения - 500 В; для другой основной изоляции - 1000 В; для дополнительной изоляции - 1750 В; для усиленной изоляции - 3000 В.	- Пробоя нет - Пробоя нет	НР С НР С

14	ДИНАМИЧЕСКИЕ ПЕРЕГРУЗКИ ПО НАПРЯЖЕНИЮ.		
	Приборы должны выдерживать динамические перегрузки по напряжению, которым они могут подвергаться.	Нет воздушного зазора значением менее указанного в табли-	НР

Протокол № 46-БР/19	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014	лист 7, листов 12	
Пункт НТД	Требование НТД	Результаты испытаний, проверок	Заключение
		це 16	

15	ВЛАГОСТОЙКОСТЬ.		
15.1	Кожух приборов должен обеспечивать степень защиты от влаги в соответствии с классификацией прибора.	Выполняется	C
15.1.1	Приборы, кроме исполнения IPX0, подвергают испытаниям по МЭК 60529.	IPX0	HP
15.2	Приборы, в которых при нормальной эксплуатации возможен перелив жидкости, должны быть сконструированы так, чтобы этот перелив не оказывал вредного влияния на изоляцию.	Выполняется	C
15.3	Приборы должны быть устойчивы к влажности, которая может иметь место при нормальных условиях эксплуатации (выдержка в камере влажности в течение 48 ч.).	25°C, 93%	C
	Испытание по разд.16.	См. ниже	C
15.101	Приборы, предназначенные для частичного или полного погружения в воду для чистки, должны иметь достаточную защиту от воздействия погружения. (ГОСТ IEC 60335-2-15).	-	HP
	Приборы испытывают погружением в 1% р-р NaCl (ГОСТ IEC 60335-2-15).	-	HP
	Проводят испытания на электрическую прочность по 16.3 (ГОСТ IEC 60335-2-15).	-	HP
	После испытания не должно быть следов жидкости, которые могут привести к уменьшению значений воздушных зазоров и путей утечки относительно указанных в разделе 29. (ГОСТ IEC 60335-2-15).	-	HP
15.102	Соединительные устройства подставок чайников без шнура питания не должны подвергаться воздействию воды. (ГОСТ IEC 60335-2-15).	Выполняется	C
	На подставку выливают 30 мл 1 % р-ра NaCl в течение 2 с (ГОСТ IEC 60335-2-15).	Выполняется	C
	Проводят испытания на электрическую прочность по 16.3 напряжение 2500 В (ГОСТ IEC 60335-2-15).	Пробоя нет	C
15.103	Внутренняя поверхность рисоварок не должна подвергаться воздействию воды (ГОСТ IEC 60335-2-15).	-	HP

16	ТОК УТЕЧКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ.		
16.1	Ток утечки не должен быть чрезмерным, а электрическая прочность должна быть достаточной. Испытания в соответствии с п.п. 16.2 и 16.3.	Выполняется	C
16.2	Устойчивость к воздействию испытательного напряжения, равного 1,06 номинального значения (для однофазных приборов) и 1,06 номинального значения, разделенного на 1,73 (для трехфазных приборов): Ток утечки не должен превышать следующих значений: -для приборов классов 0, 0I, III 0,5 mA; -для переносных приборов класса I 0,75 mA; 0.01 mA -для стационарных электромеханических приборов класса I 3,5 mA; - -для стационарных нагревательных приборов класса I 0,75 mA; - -или 0,75 mA на 1 кВт потребляемой мощности, но не более 5 mA; - -для приборов класса II 0,25 mA. 0,001 mA	Выполняется	C
16.3	Тест на электрическую прочность (1 мин., 50-60 Гц) в соответствии с табл. 7.	Пробоя нет	C

22	КОНСТРУКЦИЯ.		
22.5	Приборы, предназначенные для подключения к сети питания с помощью сетевой вилки, должны быть сконструированы так, чтобы при нормальном использовании не возникло опасности поражения электрическим током от заряженных конденсаторов при прикосновении к штырям вилки. Напряжение через 1с после отключения не должно превышать 34 В.	Выполняется	C

Протокол № 46-БР/19	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014	лист 8, листов 12	
Пункт НТД	Требование НТД	Результаты испытаний, проверок	Заключение
25	ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ И ВНЕШНИЕ ГИБКИЕ ШНУРЫ.		
25.101	Шнуры питания для чайников должны быть не более 75 см, если они не имеют витой шнур. (ГОСТ IEC 60335-2-15)	80 см.	НС

П. 10.1		Таблица 1 – Допускаемое отклонение потребляемой мощности от номинальной		
Тип прибора	Номинальная по- требляемая мощность, Вт	Отклонение	Измеренное Значение, Вт	Вывод
Все приборы	≤ 25	+20%	-	-
Нагревательные и ком-бинированные приборы	>25 и ≤ 200	$\pm 10\%$	-	-
	>200	+5% или 20 Вт (в зависи- мости от того, что больше) -10%	2100	C
Электромеханические приборы	>25 и ≤ 300	+20%	-	-
	>300	+15% или 60 Вт (в зависи- мости от того, что больше)	-	-

П. 10.2		Таблица 2 – Отклонение потребляемого тока от номинального		
Тип прибора	Номинальный ток, А	Отклонение	Измеренное значение, А	Вывод
Все приборы	≤ 0.2	+20%	-	-
Нагревательные и ком-бинированные приборы	>0.2 и ≤ 1.0	$\pm 10\%$	-	-
	>1.0	+5% или 0.1 А (в зависи- мости от того, что больше) -10%	9.0	-
Электромеханические приборы	>0.2 и ≤ 1.5	+20%	-	-
	>1.5	+15% или 0.30 А (в зависи- мости от того, что больше)	-	-

П. 13.3.		Таблица 7 – Испытательные напряжения						
		Испытательное напряжение, В при: номинальном напряжении				рабочем напряжении U		
		БСНН	До 150 В включ.		Св. 150 до 250 В включ.		Св. 250 В	
Требо- вания	Резуль- тат	Требо- вания	Резуль- тат	Требо- вания	Резуль- тат	Требова- ния	Резуль- тат	
Основная изоляция	500	-	1000	-	1000	C	1,2U+700	-
Дополнительная изоляция	-	-	1250	-	1750	-	1,2U+1450	-
Усиленная изоляция	-	-	2500	-	3000	C	2,4U+2400	-

П. 16.3.		Таблица 7 – Испытательные напряжения						
		Испытательное напряжение, В при: номинальном напряжении				рабочем напряжении U		
		БСНН	До 150 В включ.		Св. 150 до 250 В включ.		Св. 250 В	
Требо- вания	Резуль- тат	Требо- вания	Резуль- тат	Требо- вания	Резуль- тат	Требова- ния	Резуль- тат	
Основная изоляция	500	-	1250	-	1250	C	1,2U+950	-
Дополнительная изоляция	-	-	1250	-	1750	-	1,2U+1450	-
Усиленная изоляция	-	-	2500	-	3000	C	2,4U+2400	-

Приложение Б

Результаты измерений напряжения прерывистых индустриальных радиопомех на сетевых зажимах ТС по ГОСТ 30805.14.1-2013 в полосе частот 148,5 кГц – 30 МГц приведены в таблице Б1

Таблица Б1 (Прерывистые ИРП).

Параметры, результаты испытаний	Частота, МГц			
	0,15	0,5	1,4	30,0
Норма для длительных помех, Lн, дБ	66,0	56,0	56,0	60,0
Число КРП всех видов «n ₁ »	2	1	0	0
Число КРП длительностью < 10 мс	2	1	0	0
Число КРП длительностью (10 – 20) мс	0	0	0	0
Число КРП длительностью > 20 мс	0	0	0	0
Число КРП длительностью > 200 мс	0	0	0	0
Время измерения «Т», мин.	10	10	10	10
Частота повторения N=n ₁ /T	0,20	0,10	0,00	0,00

Примечания: 1. КРП – кратковременные радиопомехи;

2. Дальнейшие измерения КРП не проводились, т.к. обнаруженные КРП удовлетворяют требованиям п. 4.2.3.3 ГОСТ 30805.14.1-2013 и не нормируются.

Приложение В

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ				
№	Наименование	Модель / Тип	Заводской (инвентарный номер)	Срок действия (проверка/аттестация)
1	Весы электронные настольные	МК-3.2-A21	S 188416	05.07.2019
2	Измеритель параметров электрооборудования	SECUTEST SIII	SG4381190001	03.09.2019
3	Клещи токовые многофункциональные	АТК 2021	05360399	30.07.2019
4	Комплект измерительный	K505	2558	27.08.2019
5	Линейка измерительная металлическая	0-1000 мм	131	18.02.2020
6	Линейка измерительная металлическая	0-500 мм	61	18.02.2020
7	Линейка измерительная металлическая	0-300 мм	231	15.05.2020
8	Лупа измерительная	ЛИ-3-10	9312047	06.09.2019
9	Мегаомметр	М-4100/3	630309	05.05.2020
10	Мегаомметр	Ф4102/1-1М	37727	11.10.2019
11	Микрометр	МК-50	13119532	18.02.2020
12	Мерный стакан			бессрочно
13	Мультиметр	AM-1097	04120024	02.09.2019
14	Осциллограф цифровой	DSO6102A	MY48260111	26.11.2019
15	Осциллограф цифровой	ADS-2111MV	ADS-21111407844	06.06.2020
16	Прибор комбинированный	TESTO 174Н	36656336	24.01.2020
17	Прибор комбинированный	TESTO 622	39502927/209	20.01.2020
18	Термометр многоканальный с термопарами ТХА	TM 5131	06 - 0502	20.07.2020
19	Термометр многоканальный с термопарами ТХА	TM 5131	06 - 0503	07.12.2019
20	Секундомер электронный	Интеграл С-01	301107	24.07.2019
21	Угломер с нониусом	2УМ	6158	15.05.2020
22	Штангенциркуль	ШЦ-І-150-0,05	10054210	10.05.2020
23	Штангенциркуль	ШЦ-І-250-0,05	HS108310098	15.05.2021
24	Эквивалент сети	ENV 216	101867	23.04.2019
25	Приёмник измерительный	ESR 7	101079	17.01.2020
26	Клещи поглощающие	КП-1000	16002	03.09.2020
27	Анализатор мощности и гармоник "НА-РСЛІНК"	НА1600	211375	10.07.2019
28	Генератор сигналов измерительный	SMT03	100086	21.05.2020
29	Генератор сигналов	SMB100A с опцией B112	181184	02.12.2021
30	Антенна измерительная TESEQ	CBL 6143A	46580	10.08.2019

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
№	Наименование	Модель / Тип	Заводской (инвентарный номер)	Срок действия (проверка/аттестация)
1	Генератор высоковольтных импульсов	ГИН-60950-2М	ГИН00128	23.02.2020
2	Жесткий испытательный палец с динамометром 10N		рег.№6	03.02.2020
3	Жесткий испытательный палец с динамометром 50N		рег.№7	03.02.2020
4	Камера климата	MZH11	511988	07.09.2019

Протокол № 46-БР/19	ГОСТ ИЕС 60335-2-15-2014, ГОСТ ИЕС 60335-1-2015			лист 12, листов 12
---------------------	---	--	--	--------------------

5	Крюк испытательный	КИ	1	29.01.2020
6	Палец испытательный жесткий	ПИ-2	1	18.12.2019
7	Палец испытательный шарнирный	ПИ-1	1	18.12.2019
8	Стержень испытательный	СИ	1	15.12.2019
9	Стержень испытательный 1,0 мм		б/н	29.01.2022
10	Устройство проверки остаточного напряжения на штырях сетевой вилки	УОН	1	04.10.2019
11	Фольга металлическая		рег.№22	10.10.2019
12	Штырь испытательный	ШИ-1	1	05.05.2019
13	Щуп испытательный 12		1	15.12.2019
14	Генератор электростатического разряда	NSG-437	373	17.05.2021
15	Система для испытания на ЭМС	TRA3000 F5-S-D-V	1259	26.04.2020
16	Усилитель широкополосный большой мощности	CMX25	C152-1299	18.10.2021
17	Устройство связи/развязки	УСР-С2	003	07.12.2020
18	Усилитель широкополосный большой мощности	СВА 1G-150	T44202	18.10.2021

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
№	Наименование	Заводской (инвентарный номер)	
1	ЛАТР TDGC2-10kVA		
2	Груз (мешок с песком) 0,5 кг		302

Окончание протокола.